

## DERIVACIONES TERMORRETRÁCTILES



REFERENCIA: DTR – derivaciones – medida

Colores disponibles:  
Negro

REFERENCIA	CUERPO DIÁMETRO/mm		VIAS DIÁMETRO/mm		LONGITUD (±5)/mm	LONGITUD VIA (±5)/mm	
	ANTES CONTRACCIÓN (Min)	DESPUES CONTRACCIÓN (Max)	ANTES CONTRACCIÓN (Min)	DESPUES CONTRACCIÓN (Max)			
2 DERIVACIONES	DTR-T2 16/8.5	16	8.5	8	3.5	54	22
	DTR-T2 24/13	24	13	12	5	130	55
	DTR-T2 38/17	38	17	20	7	145	65
	DTR-T2 48/22	48	22	25	10	145	60
	DTR-T2 60/25	60	25	35	11	135	55
	DTR-T2 72/25	72	25	40	11	140	60
3 DERIVACIONES	DTR-T3 24/16	24	16	11	5	140	50
	DTR-T3 38/16	38	16	15	5	110	35
	DTR-T3 48/22	48	22	18	7	170	55
	DTR-T3 60/28	60	28	25	8	175	55
	DTR-T3 70/36	70	36	30	13	210	70
	DTR-T3 87/46	87	46	39	16	225	75
	DTR-T3 110/54	110	54	42	19	250	85
	DTR-T3 125/64	125	64	58	25	245	95
4 DERIVACIONES	DTR-T4 38/18	38	18	10	5	125	45
	DTR-T4 50/25	50	25	16	7	135	45
	DTR-T4 70/32	70	32	23	9	180	65
	DTR-T4 82/45	82	45	30	13	210	75
	DTR-T4 90/45	90	45	35	13	210	75
	DTR-T4 109/54	109	54	42	18	235	65
5 DERIVACIONES	DTR-T5 42/20	42	20	11	5	155	55
	DTR-T5 57/29	57	29	15	7	170	60
	DTR-T5 70/38	70	38	23	9	170	55
	DTR-T5 90/50	90	50	30	13	180	60
	DTR-T5 120/48	120	48	39	14	205	80